

NASSAU Pflegehinweise

Reinigung und Pflege von Scheiben

Styrolacrylnitril-Tafeln haben eine weiche, kratzempfindliche Oberfläche.

Zum Reinigen und Pflegen genügt in der Regel klares Wasser mit neutralem Spülmittel. Es sollten weiche Baumwolltücher mit glatter Webstruktur, ähnlich Brillenreinigungstüchern, verwendet werden. Der Einsatz von Mikrofasertüchern wird nicht empfohlen, da diese zum Verkratzen der Oberfläche führen.

Bei etwas stärkeren Verschmutzungen kann handwarmes Wasser, mit schwach saurem oder neutralen Reinigungsmittelzusätzen, welche nicht scheuern, eingesetzt werden. Vorsichtiges Trocknen sollte mit Handschuhstoff oder Fensterleder erfolgen. Dabei ist stärkeres Reiben unbedingt zu vermeiden wie auch trockenes Abreiben. Dies führt zu Kratzern in der Oberfläche.

Bei stark fettigen oder ölverschmutzten Flächen kann mit Verdünnungen (1:1 mit Wasser) von Ethylalkohol, Isopropylalkohol oder Isobuthylalkohol gereinigt werden. Weitere Chemikalien zum Reinigen sind: verdünnte Säuren wie Zitronensäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Speiseessig.

Bei Verwendung der zwei zuvor genannten Reinigungsmitteltypen ist jedoch unbedingt zu beachten, dass durch deren Einwirkung die Bildung von Spannungsrissen begünstigt werden kann, insbesondere bei Bauteilen die zuvor mechanisch oder thermisch bearbeitet wurden.

Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie die komplette Liste der chemischen Beständigkeit benötigen.

Betriebsanleitung für elektrische und manuell betriebene Tore

Während der Wartungsarbeiten muss eine allpolige Trennung der elektrischen Anlage vom Tor erfolgen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.

Schmierung:

Die folgende Teile müssen alle 2 Monate geschmiert werden:

Mittelscharniere, Seitenscharniere, Laufrollen und Federn

Alle Teile müssen mit dem Öl SAE20 geschmiert und überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Das Getriebe ist in Bezug auf Schmiermittel wartungsfrei.

Reinigung:

Folgende Teile sollten jeden Monat gereinigt werden:

Seitendichtung, Topdichtung, unteres Bodenprofil mit Dichtung, Führungsschienen der Laufrollen

Halten Sie das Torblatt sauber.

Salzhaltige Flüssigkeiten greifen die Oberflächen des Torflügels an.

Waschen Sie das Torblatt sorgfältig mit einer Bürste oder einem Schwamm mit Autowaschmittel ab. Mit Farbe beschichtete Tore sollten nach dem Reinigen gewachst und poliert werden.

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, da diese die Farbbeschichtung beschädigen können.

